



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/2011)

**n. 03/04**

1. Codice di identificazione unico del prodotto (denominazione commerciale): **Granulato 15/25**
2. Numero di tipo: **03/04**
3. Uso previsto del prodotto: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, conformemente alla norma UNI EN 13242:2008
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **CO-BA Conglomerati Barberinese s.r.l.**  
Stabilimento di Barberino di Mugello  
Via Meucci loc. Visano 50031 (FI)
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
7. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata: **EN 13242:2008**
8. L'organismo notificato **Q-AID SRL** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **2716/CPR/0006** fondato sui seguenti elementi:
  - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
  - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica.
9. Prestazioni dichiarate:

<i><b>Caratteristiche essenziali</b></i>	<i><b>Prestazione</b></i>	<i><b>Specifica armonizzata</b></i>
<i>Dimensioni dell'aggregato</i>	8/31,5	<b>UNI EN 13242:2008</b>
<i>Granulometria</i>	Gc 90/15 G25/15	
<i>Forma dei granuli(indice di appiattimento)</i>	Fl 10	
<i>Forma dei granuli(indici di forma)</i>	Sl 15	
<i>Massa volumica</i>	2,49 MG/m <sup>3</sup>	
<i>Assorbimento acqua</i>	1,90%	
<i>Contenuto dei fini</i>	F0,5	
<i>Qualità' dei fini</i>	MBa 1 SE 10 nr	
<i>Percentuali di superfici frantumate</i>	C100/0	
<i>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</i>	LA 20	
<i>Resistenza all'attrito(usura)</i>	Mde 15	
<i>Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno ed acciaieria per aggregati non legati</i>	NPD	
<i>Composizione/contenuto:</i> Solfati solubili in acido	AS 0,2	
Solfati idrosolubili	SS 0,2	
Zolfo totale	SI	
<i>Miscela legate con leganti idraulici</i>	NPD	
<i>Sostanze pericolose</i>	Conforme al test di cessione secondo DM 05/04/2006 N°186	
<i>Resistenza al gelo</i>	F1	
<i>"Sonnenbrand" del basalto</i>	NPD	
<i>Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati</i>	Ra 95	

10. la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al precedente punto 9. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Barberino di Mugello, li 14/11/2018



**IL DIRETTORE TECNICO**