



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/2011)

n. 86/01

1. codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **DREN 20 PMB 45/80-70**
2. numero di tipo: **86/01**
3. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso prodotto a caldo da utilizzare in strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-7:2006
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **CO-BA s.r.l.**  
Stabilimento di Barberino di Mugello  
Via Meucci loc.Visano 50031 (FI)
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata EN 13108-7:2006
8. L'organismo notificato Q-AID SRL ha rilasciato il certificato di conformità del controllo produzione in fabbrica 2716/CPR/0012 fondato sui seguenti elementi:
  - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
  - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica
9. Prestazione dichiarata

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specifica armonizzata</i>
<i>Contenuto di vuoti</i>		<b>UNI EN 13108-7:2006/ AC: 2008</b>
<i>massimo</i>	<i>V max</i> 20,0(15,3)%	
<i>minimo</i>	<i>V min</i> 14,0(15,3)%	
<i>Minimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>VFBmin</i> NR	
<i>Massimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>VFBmax</i> NR	
<i>Vuoti aggregato minerale</i>	<i>VMamin</i> NR	
<i>Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni</i>	<i>V10Gmin</i> NR(20,9%)	
<i>Sensibilità all'acqua</i>	<i>ITSR</i> nr	
<i>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</i>	<i>ABR</i> NR	
<i>Reazione al fuoco</i>	<i>Euroclasse</i> CFI	
<i>Temperatura della miscela</i>	140°C – 180° C	
<i>Composizione granulometrica</i>		
<i>20 mm</i>	100%	
<i>10 mm</i>	58,30%	
<i>2 mm</i>	22,50%	
<i>0,500mm</i>	14,10%	
<i>0,063mm</i>	7,20%	
<i>Contenuto di legante</i>	<i>Bmin</i> 4,6(4,90%)	
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>		
<i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i>	<i>PNR</i>	
<i>Dispositivo piccolo ormaio</i>	<i>WTS</i> AI <del>NR</del>	
<i>Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>	<i>PRD</i> AI <del>NR</del>	
<i>Sostanze pericolose</i>	<i>Sostanza x</i> <y ppm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la propria responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.  
Barberino di Mugello, li 08/03/2021

IL DIRETTORE TECNICO