



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305\2011)


n. 01/02

1. codice di identificazione unico del prodotto: 0/14
2. numero di tipo: 01/02
3. Uso previsto del prodotto: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, conformemente alla norma UNI EN 13242
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **CO-BA s.r.l.**
Stabilimento di Barberino di Mugello
Via Meucci loc. Visano 50031 (FI)
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
7. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata: **EN 13242:2008**
8. L'organismo notificato **Q-AID SRL** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **2716\CPR\0006** fondato sui seguenti elementi
 - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
 - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica
9. Prestazioni dichiarate

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specificata armonizzata</i>
<i>Dimensioni dell'aggregato</i>	0/14	UNI EN 13242:2008
<i>Granulometria</i>	Ga 80 Gta 25	
<i>Forma dei granuli(indice di appiattimento)</i>	FI 20	
<i>Forma dei granuli(indici di forma)</i>	SI 20	
<i>Massa volumica</i>	2,49 MG/m3	
<i>Assorbimento acqua</i>	1,90%	
<i>Contenuto dei fini</i>	F3	
<i>Qualità' dei fini</i>	MBa 0,9 SE60	
<i>Percentuali di superfici frantumate</i>	C90/3	
<i>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</i>	LA 20	
<i>Resistenza all'attrito(usura)</i>	Mde 15	
<i>Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno ed acciaieria per aggregati non legati</i>	NPD	
<i>Composizione/contenuto:</i>		
<i>Solfati solubili in acido</i>	SS 0,2	
<i>Solfati idrosolubili</i>	AS 0,2	
<i>Zolfo totale</i>	SI	
<i>Miscela legate con leganti idraulici</i>	NPD	
<i>Sostanze pericolose</i>	Conforme al test di cessione secondo DM 05/04/2006 N°186	
<i>Resistenza al gelo</i>	F1	
<i>"Sonnenbrand" del basalto</i>	NPD	
<i>Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati</i>	Ra 95	

10. la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazioni dichiarate di cui al punto 10. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Barberino di Mugello, li 08/07/2017


IL DIRETTORE TECNICO